

FICHA TECNICA MOTOCARRO CAJA SECA KW250ZH-

MOTOCARRO CAJA SECA KW250 ZH-G8CS 250CC	
ADAPTACIÓN	CAJA SECA
Caseta conductor de dos faros delanteros con direccional y Caja seca con paredes de acero y nucleo de poliestireno Medidas: 2200mm de Largo x 1200mm de Alto y 1300mm de Ancho.con puertas traseras ó laterales.	
CAPACIDAD	
USO	Reparto
VELOCIDAD MAXIMA	60 Km/Hr
DIMENSIONES (Largo X Ancho X Altura)	3700x1320x1960 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	2450 mm
DISTANCIA ENTRE RUEDAS TRASERAS	1120 mm
PESO NETO	500 Kg
CARGA MAXIMA	1,000 Kg
DIMENSIONES CAJA DE CARGA	1300 X 2200 X 1200mm
DISEÑO TECNICO	
EJE TRASERO	180 Eje reforzado automotriz
CHASIS MONOESTRUCTURAL	40 X 80 mm
SUSPENSION DELANTERA	Doble juego de Resortes
SUSPENSION TRASERA	Resortes, amortiguador y muelle
LLANTAS TRASERAS	5.00.12
LLANTA DELANTERA	5.00.12
BATERIA	12V, 18 A
CAPACIDAD TANQUE DE GASOLINA	14 L
FRENOS DELANTERO Y TRASERO	Tambor
TIPO EMBRAGUE	Multidisco bañado en aceite
TIPO TRANSMISIÓN	Eje cardan con diferencial y
TRANSMISIÓN	5 velocidades más reversa
OPERACIÓN	
SISTEMA DE ENCENDIDO	Eléctrico y Pedal
DIRECCION	Manual tipo motocicleta
CAMBIO DE VELOCIDADES	Pie
OPERACIÓN CLUTCH	Mano
OPERACIÓN FRENO	Pie Y Mano.
RENDIMIENTO PROMEDIO	20 KM/L
MOTOR	
TIPO DE MOTOR	4 Tiempos enfriado por Aire
MOTOVENTILADOR AUXILIAR	Accionado manual
POSICION DEL MOTOR	Posición media, bajo del asiento
MARCA	Kingway Mx
CILINDRADA	250 cc
DIAMETRO X CARRERA	63 x 64.8 mm
NUMERO DE CILINDROS	1
RELACION DE COMPRESION	9.2 : 1
POTENCIA MAXIMA	12.5 Kw @ 6.500 rpm
TORQUE MAXIMO	17.0 N.m @ 6.000 rpm
SISTEMA DE IGNICIÓN	C.D.I
ADITAMENTO	ventilador auxiliar p/enfriamiento



-PUERTAS
LATERALES-
COLORES DISPONIBLES:

