

**FICHA TECNICA MOTOCARRO DOBLE REDILA KW200ZH-82R**

<b>DOBLE REDILA KW200ZH- 82R 200CC</b>	
ADAPTACIÓN	DOBLE REDILA TIPO PICK UP
Caseta conductor con frente, de dos faros delanteros con direccional, espejos retrovisores, parabrisas, limpiador y velocímetro Caja de carga con doble redilas abatibles. Medidas de caja 1800mm de Largo x 1250 de Ancho x 900mm de alto.	
<b>CAPACIDAD</b>	
USO	Carga y uso general
VELOCIDAD MÁXIMA	60 Km/Hr
DIMENSIONES ( Largo X Ancho X Altura)	3300x1250x1750mm
DISTANCIA ENTRE EJES	2250 mm
DISTANCIA ENTRE RUEDAS TRASERAS	1120 mm
PESO NETO DE MOTOCARRO	370 Kg
CARGA MÁXIMA	600 Kg
DIMENSIONES CAJA DE CARGA	1250 X 1800 X 900 mm
<b>DISEÑO TECNICO</b>	
EJE TRASERO	180 Eje reforzado automotriz
CHASIS MONOESTRUCTURAL	40 X 80 mm
SUSPENSION DELANTERA	Resortes helicoidales
SUSPENSION TRASERA	Resortes, amortiguador y muelle
LLANTAS TRASERAS	4.50-12
LLANTA DELANTERA	4.50-12
BATERÍA	12V, 18 A
CAP. DE TANQUE	12L
TIPO EMBRAGUE	Multidisco bañado en aceite
TIPO TRANSMISIÓN	Eje cardan con diferencial
TRANSMISIÓN	5 Velocidades y Reversa
<b>OPERACIÓN</b>	
SISTEMA DE ENCENDIDO	Eléctrico y Pedal
DIRECCIÓN	Manual tipo motocicleta
CAMBIO DE VELOCIDADES	Pie
OPERACIÓN CLUTCH	Mano
OPERACIÓN FRENO	Pie y mano
RENDIMIENTO PROMEDIO	23 Km/L
<b>MOTOR</b>	
TIPO DE MOTOR	4 Tiempos enfriado por Aire
POSICIÓN DEL MOTOR	Posición media, bajo del asiento del conductor
MARCA	Kingway Mx
CILINDRADA	200 cc
DIAMETRO X CARRERA	67 x 55.7 mm
NUMERO DE CILINDROS	1
RELACIÓN DE COMPRESION	9.2 : 1
POTENCIA MAXIMA	10.8 Kw @ 8,000 rpm
TORQUE MÁXIMO	13.8 N.m @ 6,500 rpm
SISTEMA DE IGNICIÓN	C.D.I
ADITAMENTO	ventilador auxiliar p/enfriamiento



COLORES DISPONIBLES:

