

**FICHA TECNICA MOTOCARRO FOOD TRUCK KW200ZH-8FT**

| <b>MOTOCARRO FOOD TRUCK KW200ZH-8FT 200CC</b>  |                                    |
|--|------------------------------------|
| ADAPTACIÓN   | VENTA DE COMIDA                    |
| Caseta conductor de dos faros delanteros con direccional Y estructura con caja de lamina Medidas de caja 1800mm de Largo x 1250 de Ancho y 1500mm, con laterales abatibles a 90°, puertas traseras y barra de comedor. |                                    |
| <b>CAPACIDAD</b>   |                                    |
| USO  | FOOD TRUCK                         |
| VELOCIDAD MÁXIMA   | 60 Km/Hr                           |
| DIMENSIONES ( Largo X Ancho X Altura)  | 3300x1250x1860mm                   |
| DISTANCIA ENTRE EJES   | 2250 mm                            |
| DISTANCIA ENTRE RUEDAS TRASERAS  | 1120 mm                            |
| PESO NETO DE MOTOCARRO   | 400 Kg                             |
| CARGA MÁXIMA   | 600 Kg                             |
| DIMENSIONES CAJA DE CARGA  | 1250 X 1800 X 1500 mm              |
| <b>DISEÑO TECNICO</b>  |                                    |
| EJE TRASERO  | 180 Eje reforzado automotriz       |
| CHASIS MONOESTRUCTURAL   | 40 X 80 mm                         |
| SUSPENSION DELANTERA   | Resortes helicoidales              |
| SUSPENSION TRASERA   | Resortes, amortiguador y muelle    |
| LLANTAS TRASERAS   | 4.50- 12                           |
| LLANTA DELANTERA   | 4.50- 12                           |
| BATERÍA  | 12V, 18 A                          |
| CAP. DE TANQUE   | 12L                                |
| TIPO EMBRAGUE  | Multidisco bañado en aceite        |
| TIPO TRANSMISIÓN   | Eje cardan con diferencial         |
| TRANSMISIÓN  | 5 Velocidades y Reversa            |
| <b>OPERACIÓN</b>   |                                    |
| SISTEMA DE ENCENDIDO   | Eléctrico y Pedal                  |
| DIRECCIÓN  | Manual tipo motocicleta            |
| CAMBIO DE VELOCIDADES  | Pie                                |
| OPERACIÓN CLUTCH   | Mano                               |
| OPERACIÓN FRENO  | Pie y mano                         |
| RENDIMIENTO PROMEDIO   | 23 Km/L                            |
| <b>MOTOR</b>   |                                    |
| TIPO DE MOTOR  | 4 Tiempos enfriado por Aire        |
| POSICIÓN DEL MOTOR   | Posición media, bajo del asiento   |
| MARCA  | Kingway Mx                         |
| CILINDRADA   | 200 cc                             |
| DIAMETRO X CARRERA   | 67 x 55.7 mm                       |
| NUMERO DE CILINDROS  | 1                                  |
| RELACIÓN DE COMPRESION   | 9.2 : 1                            |
| POTENCIA MAXIMA  | 10.8 Kw @ 8,000 rpm                |
| TORQUE MÁXIMO  | 13.8 N.m @ 6,500 rpm               |
| SISTEMA DE IGNICIÓN  | C.D.I                              |
| ADITAMENTO   | ventilador auxiliar p/enfriamiento |



COLORES DISPONIBLES:

